

# PA430 MINI

Kliešťový multimeter do 400A ac/dc

Meranie	Rozsahy	Max. rozlíšenie	Max. presnosť
DC prúd	400/40 A	10mA	2,0% + 6 dig
AC prúd	400/40 A	10mA	2,0% + 6 dig
DC napätie	600/400/40/4/0,4 V	0,1mV	0,7% + 2 dig
AC napätie	600/400/40/4 V	1mV	0,8% + 3 dig
Odpor	40M/ ... /400 $\Omega$	0,1 $\Omega$	0,8% + 3 dig
Kapacita	4m/ ... /40n F	10pF	4,0% + 5 dig
Frekvencia	10M/... /10 Hz	1mHz	0,5% + 3 dig
Frekvencia (A)	1k/10 Hz	0,1Hz	1,5% + 5 dig
Frekvencia (V)	10k/1k/10 Hz	0,1Hz	1,5% + 5 dig
Duty Cycle	1% - 99%	0,1%	3,0%

Ďalšie funkcie:

Test diód

Spojitosť so zvukovou signalizáciou pod 50 $\Omega$

Automatická voľba rozsahov

Funkcie MAX/MIN, Data Hold

Rýchly bargraf

Pracovné svetidlo

Automatické vypnutie (15 minút)

Indikácia slabej batérie

Otvor klieští	26mm
Displej	4000
Obnova údajov	displej 3x/sec, bargraf 30x/sec
Kategória	CAT III 600V
Napájanie	3x 1,5V AAA
Prac. teplota okolia	0°C až 40°C
Rozmery	208 x 78 x 35 mm
Hmotnosť	340 g

Súčasť dodávky: meracie káble, batérie, ochranné puzdro

