

MT420

Digitálny multimeter

Meranie	Rozsahy	Max. rozlíšenie	Max. presnosť
DC napätie	600/200/20/2/0,2V	0,1mV	0,7% + 1 dig
AC napätie	600/200/20/2V	1mV	0,8% + 3 dig
DC prúd	10A/20mA/2mA	1uA	1,0% + 3 dig
AC prúd	10A/20mA	10uA	1,2% + 5 dig
Odpor	40M Ω / ... /200 Ω	0,1 Ω	1,0% + 3 dig
Teplota	-20°C až +1000°C	1°C	1,0% + 3 dig

Ďalšie:

Test diód

Spojitosť so zvukovou signalizáciou pod 50 Ω

Manuálna voľba rozsahov

Funkcia Data Hold

Automatické vypnutie (15 minút)

Indikácia slabej batérie

Tester batérií (1,5V / 9V / 12V)

Displej LCD 3 ½ digit (1999), 15mm

Obnova displeja 3x/sec

Kategória CAT III 600V

Napájanie 9V batéria

Prac. teplota okolia 0°C až 40°C

Rozmery 158 x 74 x 36 mm

Hmotnosť 220 g

Ochrana prúdových rozsahov poistkami (400mA, 10A)

Súčasť dodávky: meracie káble, snímač teploty typ K, ochranné puzdro, batéria

