

Porovnanie kliešťových testerov zemného odporu (značky ETCR a FUZRR)



	ETCR 2100+	ETCR 2100A+	ETCR 2100C+	ETCR 2000A	ETCR 2000C	ETCR 2000+	ETCR 2000A+	ETCR 2000C+	ETCR 2000X	ETCR 2000XC	FR 2000A+	FR 2000C+
Otvor klieští	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	55 x 32 mm	55 x 32 mm	65 x 32 mm	65 x 32 mm	65 x 32 mm	55 x 32 mm	55 x 32 mm	55 x 32 mm	55 x 32 mm
Meranie odporu	do 1200 Ω	do 200 Ω	do 1200 Ω	do 200 Ω	do 1000 Ω	do 1200 Ω	do 200 Ω	do 1200 Ω	do 500 Ω	do 500 Ω	do 200 Ω	do 1200 Ω
Meranie prúdu	nie	nie	do 20 A	nie	do 30 A	nie	nie	do 20 A	nie	do 20 A	nie	do 20 A
Pamäť na výsledky	99 meraní	99 meraní	99 meraní	99 meraní	99 meraní	99 meraní	99 meraní	99 meraní	500 meraní	500 meraní	300 meraní	300 meraní
Alarm	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno
Prac. teplota okolia	-20 až +55°C	-20 až +55°C	-20 až +55°C	-10 až +55°C	-10 až +55°C	-20 až +55°C	-20 až +55°C	-20 až +55°C	-10 až +55°C	-10 až +55°C	-10 až +40°C	-10 až +40°C
Napájanie	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA
Hmotnosť	1160 g	1160 g	1160 g	1130 g	1130 g	1160 g	1160 g	1160 g	995 g	995 g	1180 g	1180 g
Rozmery	260x90x66 mm	260x90x66 mm	260x90x66 mm	275x85x56 mm	275x85x56 mm	285x85x56 mm	285x85x56 mm	285x85x56 mm	275x85x56 mm	275x85x56 mm	275x85x56 mm	275x85x56 mm

Dodávka všetkých prístrojov obsahuje: pevný kufrík, kalibračná slučka, výrobný kalibračný list, návod na obsluhu

